



晔俊工業

YEH CHIUN

YEH CHIUN INDUSTRIAL

AI HIGH PRECISION LASER CUTTING MACHINE

AI 高精密雷射切割機



雙平台光纖雷射板材切割機

YC-AL CE SERIES

- | 世界一流的抽煙除塵系統，高效環保
- | 行業獨有的防撞檢測裝置，智能保護
- | 光纖專用高速分隔拖鍊及電纜，抗干擾和損壞



型號 Type (Model)	YC-AL3015CE	YC-AL4020CE	YC-AL6020CE	YC-AL6025CE	YC-AL8025CE	YC-AL12025CE
工作台面 Table Size (mm)	3000X1500	4000X2000	6000X2000	6000X2500	8000X2500	12 000X2500
雷射功率 Laser Power (w)	3000-20000W (可選) (Optional)					
定位精度 Positioning Accuracy (mm)	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03
重複定位精度 Repeat Positioning Accuracy (mm)	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02
外觀尺寸 Packing Size (mm) (長 x 寬 x 高) (LxWxH) (mm)	8800X3000X2000	10700X3500X2000	10700X3500X2000	15150X4000X2000	19500X4000X2000	27500X4200X2000

單平台光纖雷射板材切割機

YC-LS SERIES

- | 簡約一體化設計，空間成本低
- | 結構穩定，加工精度高 / 場地限制小，方便靈活



型號 Type (Model)	YC-LS3015	YC-LS4015	YC-LS4020	YC-LS6015	YC-LS6020
工作台面 Table Size (mm)	3000X1500	4000X1500	4000X2000	6000X1500	6000X2000
雷射功率 Laser Power (w)	1000-3000W (可選) (Optional)				
定位精度 Positioning Accuracy (mm)	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03
重複定位精度 Repeat Positioning Accuracy (mm)	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02
外觀尺寸 Packing Size (mm) (長 x 寬 x 高) (LxWxH) (mm)	4800X2300X2000	6000X2700X2000	6000X3200X2000	8100X2300X2000	8300X3200X2000

單平台板管一體雷射切割機

YC-LS G SERIES

一機雙用、空間成本低附加價值高

高標準卡盤、挾持力強、剛性高、速度快、性能穩定



型號 Type (Model)	YC-LS3015G
工作台面 Table Size (mm)	3000X1500
雷射功率 Laser Power (w)	3000-6000W (可選) (Optional)
定位精度 Positioning Accuracy (mm)	±0.03
重複定位精度 Repeat Positioning Accuracy (mm)	±0.02
外觀尺寸 Packing Size (mm) (長 x 寬 x 高) (LxWxH) (mm)	(5000X8700)X2205X1700

高效 EFFICIENT

領先業界的多、快、好、省的雷射應用工藝研究，持續為客戶創造高附加價值，打造行業高效先鋒，為環境保護和能源節省做出傑出貢獻



大批量穩定生產 多

- ◆ 視覺尋邊、引線緩降、震動抑制
- ◆ 跟隨切割、智能避障、智能保養
- ◆ 氣壓閉環、耐米微連、斷點記憶




切割速度 快

- ◆ 自動排樣、路徑優化、蛙跳切割
- ◆ 負焦切割、氧氣快速切割、無感穿孔



工件質量 好

- ◆ 螺旋除渣、拐角防燒（不鏽鋼）
- ◆ 拐角冷卻（碳剛）、無極收刀



省料、省二次加工 省

- ◆ 無界切割、靈活尾料
- ◆ 三卡盤零尾料（專利）沉孔工藝

全防護板管一體雷射板材切割機

YC-AL CEG SERIES

- | 一機雙用，空間成本低，附加價值高
- | 高標準卡盤，挾持力強、剛性高、速度快、性能穩定
- | 快速交換台，高校切割



型號 Type (Model)	YC-AL3015CEG
工作台面 Table Size (mm)	3000X1500
雷射功率 Laser Power (w)	3000-6000W (可選) (Optional)
定位精度 Positioning Accuracy (mm)	±0.03
重複定位精度 Repeat Positioning Accuracy (mm)	±0.02
外觀尺寸 Packing Size (mm) (長 x 寬 x 高) (LxWxH) (mm)	8800X4500X2000

三卡盤光纖雷射管材切割機

YC-HG SERIES

- | 一鍵切管工具，真正零尾料切割，節省材料成本
- | 自動校正管材變形，高精度切割
- | 支持多種型材加工，整管切割



三卡盤光纖雷射管材切割機+自動上料

YC-HG SERIES



型號 Type (Model)	YC-6022HG
雷射功率 Laser Power (mm)	1000-6000W (可選)
最大管長 Max. Length Tube (mm)	6000mm
圓管加工範圍 Cutting Capacity of Round Tube (mm)	Φ 15MM ~ Φ 220mm
方管加工範圍 Cutting Capacity of Square Tube (mm)	15X15MM ~ 150X150mm
矩形管加工範圍 Cutting Capacity of Rectangular Tube (mm)	30X20MM ~ 160X80mm
最大承重 Max. Single Tube Weight Capacity (kg)	240KG
卡盤最高轉速 Max. Chuck Roatating Speed (r/min)	130R/min



TD0400H5



暉俊工業股份有限公司
YEH CHIUN INDUSTRIAL CO., LTD.

台灣一廠·台中市41463烏日區福泰街75號
OFFICE1: NO.75, FU TAI ST., WURI DIST., TAICHUNG CITY
41463, TAIWAN (R.O.C.)
TEL: +886-4-23352579 FAX: +886-4-23352773



台灣二廠·台中市41468烏日區太明路成豐巷42之8號
OFFICE2: NO.42-8, CHENG FENG LN., TAIMING RD., WURI DIST.,
TAICHUNG CITY 41468, TAIWAN (R.O.C.)
TEL: +886-4-23354705 FAX: +886-4-23352868
<http://www.yehchiun.com> E-mail: sales@yehchiun.com

經銷商(AGENT):

智能化節能控制系統

NC / CNC 油壓折床 · 電機伺服折床 · 剪床 · 沖床

油壓成型機 · 各式板金自動化設備

NC / CNC Hydraulic Press Brake, Servo Press Brake, Shear, Press, Forming Machines, Total Automation Solutions